

Dowcal® 100

Dowcal® 100 er en etylenglykolbasert varme- og kuldebærer som inneholder korrosjonsinhibitor. Produktet i denne emballasjen er konsentrat, og skal blandes 30% til 50% med vann før bruk. Effektive Dowcal® 100 kan brukes til de fleste kulde- og varmeanlegg som ikke krever giftfri glykol.

®Trademark of the Dow Chemical Company

Etylenglykol m/inhibitor

25 L

BLANDEANVISNING:

Fyll opp 1/3 volum vann i blandekaret, hell på konsentratet, etterfyll med vann til rett totalvolum, rør om, bruk gjerne drill og en ren mørtelvisp.



HELSESKADELIG

BLANDETABELL:

Frysepunkt minus °C.	Vol.%	Vekt%
14	28,4	30,9
15	29,5	31,9
20	35,6	38,3
25	41,0	43,6
30	45,2	47,9
40	52,8	55,3

INNEHOLDER: Etylenglykol (eller 1,2-etandiol): (60 – 100 %)

Korrosjonsinhibitor: (5 -10 %)

Farlig ved svelging. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

Inneholder: 1,2-etandiol

OBS. Vi anbefaler ikke svakere blanding enn 30 % på grunn av problematikk med bakterier og frostutvidelse.

© 2012 Univar Inc. All rights reserved. Univar, the hexagon and the Univar logo are registered trademarks of Univar Inc.

NRF nr. 8749487

Univar AS
Postboks 49 Bryn
0611 Oslo

T 22881600
F 22720052
ordre.no@univareurope.com

 **UNIVAR®**