

321/322 strømtenger

Mange funksjoner, lite format



Nyhet

EN 61010-1
600V
CAT III

Fluke 321 og 322 måler belastningsstrøm, AC-spenning og kontinuitet i kretser, brytere, sikringer og kontakter. Disse små og robuste strømtengene er ideelle til strømmålinger opptil 400 A i trange kabelrom. Modell 322 måler også DC-spenning, og har en høyere oppløsning for belastning under 40 A.

Sikkerhetsstandarder

Alle innganger er beskyttet etter EN61010-1, 600 V CAT III og UL-, CSA- og TÜV-godkjent.

Funksjoner

	321	322
Kompakt design	●	●
Automatisk avstengning	●	●
Display Hold	●	●
Indikator for lav batterispenning	●	●
AC spenning	●	●
DC-spenning		●

Spesifikasjoner

	321		322		321	322
Funksjon	Område	Oppløsning	Område	Oppløsning	Best nøyaktighet	
AC strøm	400,0 A	0,1 A	40,00 A 400,0 A	0,01 A 0,1 A	1,8% ± 5 tellinger (50 - 60 Hz) 3,0% ± 5 tellinger (60 Hz - 400 Hz)	1,8% ± 5 tellinger (50 - 60 Hz) 3,0% ± 5 tellinger (60 Hz - 400 Hz)
AC-spenning	0-400,0 V 400-600V	0,1 V 1 V	0- 400,0 V 400 - 600 V	0,1 V 1 V	1,2% ± 5 tellinger (50 - 400 Hz)	1,2% ± 5 tellinger (50 - 400 Hz)
DC-spenning			0 - 400,0 V 400 - 600 V	0,1 V 1 V		1% ± 5 tellinger
Motstand	0 - 400,0 Ω	0,1 Ω	0 - 400,0 Ω	0,1 Ω	1% ± 5 tellinger	1% ± 5 tellinger
Kontinuitet	≤ 30 Ω		≤ 30 Ω			

Batterienes levetid: Typisk 100 timer (2 AAA karbonsink)

Mål (HxBxD): 190 mm x 63 mm x 35 mm

Kjæftåpning: 25 mm

Vekt: 0,23 kg

To års garanti

LISTED



Tilbehør og bestillingsinformasjon

Inkludert tilbehør

Myk bæreseske, testledninger, (2) AA alkaliske batterier, instruksjonskort, ark med sikkerhetsinformasjon

Bestillingsinformasjon

Fluke 321 Strømtang

El.nr: 8091700

Fluke 322 Strømtang

El.nr: 8091701