

Splittaggregat for R134a - Thermocold

Thermocold splitt aggregater selges som enkeltkomponenter som sammenstilles etter ønske. Modellen passer til selvbygde kjølerom eller Thermocold sine elementkjølerom.

Ett to-delt kjøleaggregat er en av våre mest stillegående løsninger. Vinterdriftskit bør monteres ved kaldere omgivelsestemperatur en ca +10 °C. Aggregatene leveres uten kuldemediefylling R134a og monteringen skal utføres av autoriserte kjølemontører. Maksimal lengde på rørstrekk mellom enhetene er 10 meter.

Thermocold splitt kjøleaggregat monteres som to separate enheter. Kompressordelen plasseres i tilstøtende rom som for eksempel: vaskerom, kjeller, loft, bod eller garasje (skal ikke monteres utendørs). Innvendig i kjølerommet velger man en veggmontert eller takmontert kjøledel. Dette gir en mye større fleksibilitet med hensyn til monterings løsninger. Maksimal omgivelsestemperatur 27 °C.

Varenr.	Type	Beskrivelse	Temperatur område (°C)	Rom inntil (m³)	Kuldemedium R134a	Web
295041	10280	TL6 Splitt kompressordel	3-12	8	ca. 300 g	Link
295042	10282	TL10 Splitt kompressordel		12	ca. 300g	Link
295043	10284	TL16 Splitt kompressordel		17	ca. 350g	Link
295045	10280+102159	TL6 Splitt m/vinterdrift		8	ca. 300g	Link
295046	10282+102159	TL10 Splitt m/vinterdrift		10	ca. 300g	Link
295051	10289	TL6/10 fordamper tak model		12	-	Link
295052	10297	TL6/10 fordamper vegg modell		12	-	Link
295053	10288	TL16 fordamper vegg modell		17	-	Link
295094	102162	Vinterdrift for ettermontasje. Termostat og selvregulerende varmebelte.				Link

* Installatører gis 20% rabatt på veiledende priser. I tillegg kommer miljøavgift.



Kompressordel luftkjølt



Fordamper - takmodell



Fordamper - veggmodell

