

Oljereservoar

Varenr.	Type	Volum (l)	Dimensjoner (mm)		PED kat.	Maks. trykk (Bar)	Web
			Diameter	Høyde			
443101	HCYR 81	7,4	168	450	II	46	Link
443102	HCYR 121	11,2	168	638		46	Link
443103	HCYR 200	20	219	634		45	Link



HCYR oljereservoar brukes for å samle og distribuere olje i et kjøleanlegg med en eller flere kompressorer. Har 3/8" flare tilslutning for montasje av HCYCT eller HCYCTR differansetrykkventil. seglass for observasjon av oljenivå.

Oljefilter

Varenr.	Type	Tilslutning Inn / ut	Filtertype	PED kat.	Maks. trykk (Bar)	Dimensjoner (mm)		Web
						Diameter	Lengde	
443110	HYDROIL 163	3/8" fl.	Partikkelfilter med fukt- absorberende innsats	Art. 3 §3	46	93	185	Link
443112	HCYF 52	1/4" fl.	Partikkelfilter			54	108	Link
443114	HCYF 53	3/8" fl.				54	127	Link
443115	HCYF 83	3/8" fl.				95	140	Link



Hydroil



HCYF

Oljefilter finne som rent partikkelfilter (HCYF) , eller med tørrestoff (HYDROIL 163) for å sikre at POE oljen til enhver tid holdes fri for fuktighet. Oljefilteret samler også metallpartikler og annet smuss fra installasjonen og forhindrer dette i å sirkulere rundt i anlegget.

Oljefilter for transkritisk CO₂ anlegg - HCYF-P14

Varenr.	Type	Tilslutning	Volum (cm ³)	Filter overflate	PED kat.	Web
443107	HCYF-P14 52	1/4" fl.	110	70	Unntatt Art. 4 §3	Link
443104	HCYF-P14 53S	3/8" Id.				Link

Kan også leveres med 1/4" og 3/8" flare (som vist på bildet)



Dimensjoner

Type	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	Netto vekt (kg)
HCYF-P14 52	60	64	146	10,7
HCYF-P14 53S				

For alle Carly CO₂ filter gjelder:

- Maksimalt driftstrykk 140 bar
- Temperaturområde: -30 til +100 °C
- Ved drift utenfor området er maksimaltrykket sterkt begrenset

Gomax Quadra DN6 slange - for oljetur

Varenr.	Type	Lengde (cm)	Beskrivelse	Farge	Web
431751	CEF100	100	Ret 3/8" fl. x 1/4" fl. 90°	Sort	Link



CEF

Gomax Quadra DN6 oljetursslange er velegnet for alle HFK/HFO og CO₂ anlegg med driftstrykk opp til 120 bar.