

Væsketanker - RLVCY

Varenr.	Type	Væske- volum (liter)	Tilslut- ning inn	Diameter (mm)	Total høyde (mm)	Feste skrue	Dykkør dimensjon (mm)	Utløp medfølger Rotalock- kran	Maks arbeids- trykk (bar)	PED kat.	Web
315404	RLVCY-25	2,8	1/2" ld.	127	296	M10	14	1" Rotalock med 1/2" ld.	46	I	Link
315406	RLVCY-42	4,2	1/2" ld.	127	432	M10	14	1" Rotalock med 1/2" ld.	46	I	Link
315408	RLVCY-61	6,1	5/8" ld.	152	412	M12	17	1.1/4" Rotalock med 5/8" ld.	46	II	Link
315409	RLVCY-77	7,7	7/8" ld.	152	510	M12	17	1.1/4" Rotalock med 7/8" ld.	46	II	Link
315410	RLVCY-92	9,2	7/8" ld.	168	506	M12	17	1.1/4" Rotalock med 7/8" ld.	46	II	Link
315412	RLVCY-157	15,7	7/8" ld.	219	569	Flens	17	1.1/4" Rotalock med 7/8" ld.	45	II	Link
315414	RLVCY-250	25,0	3/4" ld.	219	830	Flens	17	1.1/4" Rotalock med 1.1/8" ld.	45	III	Link*
315415	RLVCY-300	29,6	3/4" ld.	324	534	Flens	17	1.1/4" Rotalock med 1.1/8" ld.	45	III	Link*
315416	RLVCY-400	40	3/4" ld.	324	670	Flens	17	1.1/4" Rotalock med 1.1/8" ld.	45	III	Link*

* Væsketanker i PED kategori III i 25, 30, 40, 50, 60 og 70 liter leveres på bestilling.

RLVCY er produsert i stål for HFO, HFK kuldemedier.
Produktene er beregnet for driftstemperatur mellom -20 °C og +80 °C.

Klassifiseringen i CE-kategorier er i henhold til PED 2014/68/EU.
Samsvarserklæring er tilgjengelig på www.renkulde.no



Lagerføres i
modell uten
utløp for
sikkerhetsventil