

CO₂ - Sikkerhetsventil

Varenr.	Type	Trykk (bar)	Innløp	Utløp	Utførelse	Kapasitet W _{luft} (kg luft/min)	Web
567050	5701AX 50	50	1/2" NPT	3/4" NPT	vinkelløp	21,6	Link*
567060	5701AX 60	60				25,9	Link
567070	5701AX 70	70				30,1	Link*
567080	5701AX 80	80				34,4	Link
567100	5701AX 100	100				42,9	Link
567120	5701AX 120	120				51,4	Link
567130	5701AX 130	130				55,7	Link*



*Bestillingsvare

5701AX er konstruert i henhold til EN ISO 4126 for transkritiske CO₂ anlegg.

Se produktdatablad for montasje og dimensjonering. Dimensjonering og instrallasjon gjøres i henhold til EN378.

- 5701AX sikkerhetsventil for transkritiske CO₂ anlegg opp til 130 bar.
- Er beregnet for å sikre rørstrekk og mindre beholdere mot overtrykk i transkritiske CO₂ anlegg.
- PTFE pakning
- Temperaturområde -40 °C til +150 °C
- Tolleranse +/- 3%
- Maks overtrykk 10%

Kuldemedium	R134a	R290	R407C	R410A	R717	R744
Faktor: r _w	0,56	0,84	0,59	0,62	1,28	0,65

$$W_r = W_{\text{luft}} / r_w$$

Vekselventil 3-veis

Varenr.	Type	Trykk (bar)	Innløp	Utløp	Beskrivelse	Web
565301	925	46	1/2" NPT		Messing	Link
565302	8021TH	130			Stål for NH ₃ og CO ₂	Link



Type 925



8021TH