

## IntarCube miniChiller med R290

| 35% propylenglykol -2°C/-8°C |             |                  |                   |                      |                   |                     |                             |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| Varenr.                      | Type        | Kuldeytelse (kW) | Strømforbruk (kW) | Væskestrøm (m³/time) | Væske tilslutning | Web                 |                             |
|                              |             |                  |                   |                      |                   | IntarCube           | Tillegg for hydraulikkenhet |
| 290100<br>(Bestillingsvare)  | MWF-SD-6017 | 4,1              | 1,75              | 0,6                  | 1"                | Pris på forespørsel |                             |
|                              | MWF-SD-6025 | 5,8              | 2,53              | 0,9                  | 1"                |                     |                             |
|                              | MWF-SD-7037 | 8,3              | 3,56              | 1,3                  | 1.1/4"            |                     |                             |
|                              | MWF-SD-7049 | 10,4             | 4,61              | 1,6                  | 1.1/4"            |                     |                             |

| Isvann +12°C/+7°C           |             |                  |                   |                      |                   |                     |                             |
|-----------------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| Varenr.                     | Type        | Kuldeytelse (kW) | Strømforbruk (kW) | Væskestrøm (m³/time) | Væske tilslutning | Web                 |                             |
|                             |             |                  |                   |                      |                   | IntarCube           | Tillegg for hydraulikkenhet |
| 290100<br>(Bestillingsvare) | AWF-SD-6017 | 7                | 2                 | 0,6                  | 1"                | Pris på forespørsel |                             |
|                             | AWF-SD-6025 | 9,8              | 2,83              | 0,9                  | 1.1/4"            |                     |                             |
|                             | AWF-SD-7037 | 13,7             | 4,2               | 1,3                  | 1.1/4"            |                     |                             |
|                             | AWF-SD-7049 | 17               | 5,27              | 1,6                  | 1.1/2"            |                     |                             |

Intarcube minichiller med Propan kuldemedium er egnet for utendørs montasje i omgivelser ned til -10 °C.

Aggregatene levers på bestilling og kan levers med eller uten innebygget pumpeenhet. NB, målene og vekt er uten pumpeenheten.

### Tekniske data for IntarCube

| Type        |             | Tegning serie nr. | Lufte- mengde | Kuldemediefylling (kg) | Lydnivå (dB(a) på 10 meter | Mål (mm) |     |      | Vekt (kg) |
|-------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------------------|----------|-----|------|-----------|
|             |             |                   |               |                        |                            | A        | B   | C    |           |
| MWF-SD-6017 | AWF-SD-6017 | 1                 | 4250          | 0,7                    | 23                         | 1480     | 460 | 830  | 100       |
| MWF-SD-6025 | AWF-SD-6025 | 1                 | 4250          | 0,8                    | 27                         | 1480     | 460 | 830  | 113       |
| MWF-SD-7037 | AWF-SD-7037 | 1                 | 4500          | 1                      | 29                         | 1600     | 580 | 1100 | 135       |
| MWF-SD-7049 | AWF-SD-7049 | 2                 | 7000          | 1,1                    | 33                         | 1600     | 580 | 1100 | 137       |

